Kundencenter
Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de

Heißwasser Hochdruckreiniger

MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Artikelnummer 107147101
EAN 57 11145 72326 0

Nilfisk Heißwasser Hochdruckreiniger sind auf Effizienz ausgelegt und bewältigen selbst härteste Reinigungsaufgaben mühelos. Die Produktpalette MH Standard bietet kraftvolle und zuverlässige Leistung und senkt gleichzeitig Kosten, Ausfallzeiten und CO_2-Emissionen (Emissionsminderung bei Verwendung von Biokraftstoff um bis zu 80 %) – die ideale Wahl für jeden Einsatzbereich.
Der bewährte, leistungsstarke Wärmetauscher überzeugt mit einem Wirkungsgrad von 92 % bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen.

3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industriepumpen

0 Anwendungshäufigkeit Std/Tag 8+

Technische Daten		
Druck	bar/MPa	180/18
Wasserleistung Q_{max}/Q_{iec}	l/h	780/720
Max. Wassertemperatur	°C	90
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Kraftstoffverbrauch Delta T 45 °C	kg/h	3,1
Heizleistung	kW	51
Kraftstofftank	l	15
Kraftstoffart		Diesel/Biodiesel
Drehzahl	U/min	2800
Abmessungen	LxBxH (mm)	1010x700x1016
Gewicht	kg	135
Netzspannung	V/~/Hz	400/3/50
Sicherung	A	C10
Elektrischer Anschlusswert	kW	5,6
Netzkabel	m	5
Düsengröße	°/#	0400

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN6) – 10m	106404766
Ergo 2000 Pistole	106404757
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106404790
Tornado Plus Düse 0400	101119738

Ausstattungsmerkmal	Vorteil	Nutzen
Leistungsstarker Wärmetauscher	Effizienter Wärmetauscher mit Wirkungsgrad 92% ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch. Kompatibel mit Biokraftstoffen.	Einsparung bei Kraftstoffkosten – Reduzierung der Gesamtbetriebskosten. Nachhaltiges und ressourcenschonendes Arbeiten.
Duo-Motor-System	Separater Motor für Pumpe und Heizlüfter. Im Kaltwasserbetrieb läuft nur der Pumpenmotor, der nicht benötigte Lüftermotor „spart" hierbei Energie und Kosten. Im Heißwasserbetrieb arbeiten beide Motoren.	Duo-Motor-System ermöglicht energie- und ressourcenschonenderes Reinigen und überzeugt durch vergleichsweise niedrigere Betriebskosten.
Übersichtliche analoge Benutzeroberfläche	Ein zentraler Hauptschalter zur Steuerung aller wichtigen Maschinenfunktionen (AUS – Kaltwasser – Heißwasser stufenlos bis max. 90 °C).	Einfache und intuitive Bedienoberfläche.
Kraftstoffsensor und Abgastemperaturüberwachung	Sicherheitseinrichtungen zum Schutz des Hochdruckreinigers.	Hohe Betriebssicherheit, niedrige Servicekosten, lange Produktlebensdauer.
Spritzpistolenhalterung	Für eine sichere Aufbewahrung und den Schutz der Spritzpistole während des Transports.	Wirksamer Schutz der Spritzpistole, d.h. es besteht keine Gefahr, dass diese aus Versehen oder während des Transports beschädigt wird.
Drehbarer Kabelhaken	Einfaches Ab- und Aufwickeln des Netzkabels.	Komfortable Bedienung. Zeitersparnis.
Kostengünstiges Service-Konzept	Effizientes Service-Konzept. Nützliche Zusatzfunktionen durch Nilfisk Service App.	Einfacher Service. Niedrigere Service- und Wartungskosten.
Robustes Design mit 4 großen Rädern	Das Gerät ist auf nahezu allen Oberflächen sehr mobil und leicht zu transportieren.	Weniger Anstrengung für den Anwender, wenn das Gerät transportiert wird. Hoher Bedienkomfort.